

DYMO®

LabelWriter™ 550 Turbo

Nuevo y
mejorado

LW

Impresora de etiquetas de alta velocidad para PC/Mac® con conexión LAN

- Utiliza la tecnología de impresión térmica directa, sin necesidad de tinta o tóner
- Gracias a una tecnología única de reconocimiento del tipo de etiqueta y visualización, siempre podrá saber el tamaño, tipo y número de etiquetas que quedan de un vistazo. La tecnología térmica directa evita tener que usar tinta o tóner y la aplicación inteligente DYMO® Connect para software de ordenadores se conecta al PC o Mac® lo que permite un gran número de posibilidades de diseño con mucho estilo. 
- Alta velocidad; un 45% más rápida que el modelo LabelWriter™ 550 -imprime hasta 90* etiquetas por minuto
- Diseño gráfico nítido con una resolución estándar de 300 x 300 dpi
- Impresión masiva a partir de Microsoft Excel, Outlook y Google Contacts
- Cree etiquetas personalizadas entre más de 60 estilos y diseños



Automática de reconocimiento de etiquetas

La tecnología única de reconocimiento de etiquetas significa que ya no tendrá que intentar adivinar más que tipo de etiqueta es la adecuada de una lista desplegable. Siempre sabrá de un vistazo que tamaño, tipo y color de etiqueta se ha cargado. También sabrá siempre cuantas etiquetas quedan, así, nunca se quedará sin en mitad del trabajo.



Con DYMO® LabelWriter™ 550 series nunca se quedará sin tinta, etiquetas, ni perderá la paciencia.

SÓLO FUNCIONA CON
**AUTÉNTICO
DYMO®
ETIQUETAS**

LabelWriter™ Características de la etiqueta



Etiquetas de papel
con certificación
FSC® etiquetas de
papel



Sin BPA
etiquetas de
papel



Sin tinta ni
tóner =
menos
desperdicio



Reciclado
envases



DYMO® Durable
etiquetas
disponibles



Correo, gestión de visitas, seguimiento de bienes,
inventarios e identificación general



Correo, gestión de visitas y organización de oficina



Laboratorio, correo, gestión de prácticas y gestión
de visitas

Número SKU	Descripción SKU	Dimensiones (H" x W" x L")	EAN
2112723	DY LW 550 TURBO PRINTER EMEA	139.7 mm x 127 mm x 187.96 mm	3026981127236

*Etiqueta de dirección estándar de 4 líneas