

Versatile per ogni utilizzo

Grazie al piano cottura a induzione FlexiBridge® 6000 potrai personalizzare la tua superficie di cottura, combinando e controllando fino a 4 segmenti. È ideale per pentole di grande dimensione o per cucinare più pietanze contemporaneamente.

Product Benefits & Features



Cottura versatile con FlexiBridge®

La funzione FlexiBridge® consente di personalizzare la tua zona cottura, combinando e controllando fino a 4 segmenti in modi diversi. È ideale per pentole di grande dimensione, o quando hai bisogno di cucinare diverse pietanze contemporaneamente.



Cambiamenti di calore più uniformi e veloci con PowerSlide

Dall'ebollizione al sobbollimento per mantenere calde le pietanze: se per creare un piatto hai bisogno di cambiare temperatura velocemente più volte, usa PowerSlide. Ti basta spostare la padella da un temperatura all'altra senza dover cambiare le impostazioni mentre cucini.




Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.



La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

La funzione PowerBoost fornisce un'esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l'acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.



Le zone di cottura si disattivano automaticamente allo scadere del timer

Il time integrato r del piano cottura può essere impostato fino a un'ora, e spegnerà automaticamente il piano al termine della cottura. Per risultati precisi senza sforzo.

- 60 cm di larghezza
- Piano cottura FlexiBridge
- Zone cottura: 4
- Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
- Tecnologia Hob2Hood®, collega la cappa al piano cottura in modalità wireless
- Funzione FlexiBridge, consente di unire fino a quattro zone cottura.
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Installazione facilitata
- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Potenza massima assorbita: 220-240/400V2N
- Sicurezza bambino (blocco accensione)

Product Specification

PNC	949 597 832
EAN	7332543790579
Tipo di piano di cottura	Induzione
Dimensioni (larghezza in cm)	60
Tipologia interfaccia	Controllo elettronico Slider Touch
Cornice	Senza cornice
Dimensioni piano LxP (mm)	580x510
Watt	560
Fondo Cavo	490
Hob2Hood	Si
Cook Assist	No
Tensione (V)	220-240/400V2N
Potenza massima assorbita (W)	7200
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	1400/2500W/145mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/220mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	1800/2800W/180mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/220mm

Funzioni di controllo	Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, Riscaldamento rapido automatico, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Contaminuti, Eco timer, Assorbimento massimo regolabile, Funzione FlexiBridge, Connessione cappa-piano Hob2Hood, Blocco impostazioni di cottura, Contaminuti, PowerSlide, Blocco Suono, Timer
Caratteristiche sicurezza	Spegnimento automatico temporizzato
Segnale acustico	Si
Blocco	Si
Slider Potenza	Si
Tipologia di Bridge	FlexiBridge
Pausa	No
Timer	Si
Timer	Si
Booster	Si
Reset Calore	Si
Accensione elettrica Gas	No
Gas propano	Non applicabile
Termocoppia	No
Griglie	No
Colore	nero
Frequenza (Hz)	50-60

