

Delock Conmutador S/PDIF TOSLINK de 1 entrada y 3 salidas con alimentación USB

Descripción

Con este divisor TOSLINK de Delock se pueden utilizar hasta tres dispositivos TOSLINK al mismo tiempo en una salida TOSLINK.

Admite formatos de audio HD

El divisor es compatible con todos los formatos de audio 2.0 y 5.1 habituales, como LPCM, Dolby Digital y DTS Audio, por lo que ofrece una experiencia de sonido como en el cine.

Velocidad de muestreo de alta resolución

El divisor ofrece una frecuencia de muestreo de hasta 24 bits y 96 kHz. Esto permite una reproducción sin pérdidas del sonido en la gama de audio High-Res.

Alta distancia de transmisión

El divisor admite una distancia de transmisión de salida de hasta 40 m a través de un cable óptico TOSLINK con una pérdida de señal inferior a 0,2 dB/m.

Alimentación por USB

El divisor no requiere una fuente de alimentación externa adicional, la alimentación se realiza a través del cable USB incluido.



Número de elemento 63397

EAN: 4043619633975

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
Entrada:
1 x S/PDIF hembra TOSLINK
1 x USB Tipo Mini-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
Salida: 3 x S/PDIF hembra TOSLINK
- Tasas de muestreo admitidas: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Tasa de bits de 16 - 24 bits
- Velocidad en baudios: máx. 16 Mbps
- Admite todos los formatos de audio 2.0 y 5.1 comunes: LPCM, Dolby Digital y DTS Audio

- Admite el reajuste de la señal
- Conmutador de encendido y apagado
- LED de alimentación (azul)
- Carcasa de plástico
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 61 x 54 x 20 mm
- Voltaje: 5 V
- Protección contra sobretensiones
- Alimentación a través del bus USB

Requisitos del sistema

- Señal de audio óptica digital.
- Un puerto hembra USB Tipo-A

Contenido del paquete

- Divisor TOSLINK
- Cable USB Tipo-A a Tipo Mini-B, longitud aprox. 75 cm
- Manual del usuario

Image



General

Especificación técnica:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
Indicador LED:	Power

Interface

Salida:	3 x TOSLINK female S/PDIF
Entrada:	1 x S/PDIF hembra TOSLINK 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)

Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Velocidades de transferencias de datos:	max. 16 Mbps
Voltaje:	Alimentación a través del bus USB
Frecuencia de muestreo:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Longitud:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
LED color:	azul