

Delock Concentrador Thunderbolt™ 4 de 3 puertos con puerto SuperSpeed USB 10 Gbps Tipo-A - 8K

Descripción

Este sólido concentrador Thunderbolt™ 4 de Delock con carcasa metálica se puede conectar a un ordenador o portátil a través de la interfaz Thunderbolt™. Amplía el ordenador con tres puertos Thunderbolt™ 4 y un puerto SuperSpeed USB Tipo-A.



Certified

Concentrador Thunderbolt™ 4

Dispone de tres puertos Thunderbolt™ 4 completos preparados para transferir datos de hasta 40 Gbps. Además, se pueden conectar dos monitores 4K o un monitor 8K, ya que el puerto Thunderbolt™ es compatible con el modo alternativo DP. También se pueden conectar todos los dispositivos USB-C™.

Puerto USB Tipo-A adicional

El puerto USB Tipo-A admite la transmisión de datos de hasta 10 Gbps. Se pueden conectar varios dispositivos USB, como memorias USB o discos duros externos.

USB Power Delivery y distribución dinámica de energía con un máximo de 85 vatios

La fuente de alimentación incluida suministra energía al concentrador, a los dispositivos conectados a este y al dispositivo anfitrión, con un máximo de 85 vatios. Hay una distribución dinámica de la energía. Esto significa que el portátil puede cargarse con un máximo de 60 vatios y luego hay 25 vatios disponibles para el concentrador. Si el portátil necesita menos potencia para cargarse, hay más potencia disponible para el concentrador, pero un máximo de 54,5 vatios. Cada uno de los tres puertos Thunderbolt™ descendentes ofrece una potencia máxima de 15 vatios, mientras que el puerto USB Tipo-A ofrece un máximo de 4,5 vatios.



Número de elemento 64157

EAN: 4043619641574

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Nota

Sólo se puede conectar un monitor externo adicional a los dispositivos MacBook con conjunto de chips M1.

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x Thunderbolt™ 4 hembra >
 - 3 x Thunderbolt™ 4 hembra
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A hembra
 - 1 x conector de CC 20 V
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - Thunderbolt™ 4 40 Gbps,
 - Thunderbolt™ 3 40 Gbps,
 - USB4™ 40 Gbps,
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Resolución máxima 7680 x 4320 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Fuente de alimentación: autoalimentación
- Alimentación eléctrica:
 - Thunderbolt™: 15 vatios máximo (5 V / 3 A)
 - USB Tipo-A: 4,5 vatios máximo (5 V / 0,9 A)
- Carcasa metálica robusta
- Color: gris
- Conectar y listo
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 124 x 74 x 13 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Salida: 20 V / 5 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,5 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm

Longitud: aprox. 10 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.8 o superior
- Mac OS 11.2.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 4 disponible

Contenido del paquete

- Thunderbolt™ 4 Hub
- Cable Thunderbolt™ 4, longitud aprox. 80 cm
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Image



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
-----------------------------	---

Interface

Conector 1:	4 x Thunderbolt™ 4 female
Conector 2 :	1 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra
conector 3:	1 x conector CC

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud:	124 mm
Width:	74 mm
Height:	13 mm
Color:	gris