

Delock Casete de fibra óptica HD (alta densidad) MPO macho a 12 x SC Simplex hembra, 12 fibras, monomodal, polaridad A, 9/125 µm

Descripción

Este casete de Delock está equipado con un puerto MPO macho y doce puertos SC Simplex hembra y es adecuado para la instalación en un panel de conexiones de fibra óptica HD (alta densidad) de 19" de Delock (66924). El casete contiene un sistema de cableado preensamblado, de modo que la señal de fibra óptica se puede transmitir a diferentes dispositivos de red, como conmutadores.



Número de elemento 66936

EAN: 4043619669363

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x MPO macho >
 - 12 x SC Simplex hembra
- Para 12 fibras monomodo
- Contera de cerámica de circonio con tapa de protección
- Para montaje en panel de conexiones de 19" de fibra óptica HD (alta densidad), 1U
- Instalación sin herramientas
- Fibra: 9/125 µm
- Polaridad A
- Pérdida de inserción < 0,7 dB (MPO), < 0,2 dB (SC)
- Pérdida de retorno > 60 dB (MPO), > 60 dB (SC)
- Material de la carcasa: metal
- Carcasa color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 125 x 102 x 29 mm


Requisitos del sistema

- Panel de conexiones de 19" de fibra óptica HD (alta densidad)

Contenido del paquete

- Casete de fibra óptica HD (alta densidad)

Image



Interface

Conector 1:	1 x MPO macho
Conector 2 :	12 x SC Simplex hembra

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	125 mm
Width:	102 mm
Height:	29 mm