


Faites un geste pour la nature en séchant à basse température!

Ce sèche-linge SimpliCare est équipé de la pompe à chaleur. Cette technologie vous permettra de faire des économies d'énergie considérables puisque la température maximale est de 54°C au lieu de 82°C pour un sèche-linge à condensation standard.

Bénéfices et Caractéristiques
Prenez soin de tous vos vêtements

Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur permet à vos vêtements de garder leur aspect neuf plus longtemps car ils ne seront pas exposés à des chaleurs excessives.


Hublot réversible pour une installation flexible

La poignée du hublot de ce sèche-linge peut être installée dans deux positions différentes pour une ouverture et une fermeture simples. Spécialement conçu pour s'adapter à toute les situation d'installation.


Plus de liberté avec la fonction Départ différé

Avec la fonction Départ différé, vous pouvez en fonction de votre planning, reporter le début de chaque cycle jusqu'à 20 heures maximum.



- SOIN DU LINGE
- GENTLECARE - POMPE A CHALEUR
- Tambour zinc 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- Rotation alternée
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de séchage : 8 kg kg
- Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec
- Programmes Coton : Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser
- Programmes spéciaux: draps, coton Eco, facile à repasser, jeans, mixtes, soie, sports, laine
- Options: minuterie, anti-froissage
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.28 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte réversible
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Petit écran
- Hublot opaque blanc
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit de superposition STA9GW3
- Kit d'évacuation direct E2YH01
- Lingettes E6YRDS01

Spécifications techniques

Capacité de séchage	8 kg	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	104
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Efficacité de condensation*	B
Gamme	Pompe à chaleur	Niveau sonore dB(A)**	66
Classe énergétique	A++	Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	81
Consommation d'énergie en kWh/an* * sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	235	Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	81
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Puissance Totale (W)	800
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.93	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.08	Longueur du câble (m)	1.45
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.5	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x623/650
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.5	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	Poids brut/net (kg)	49.5 / 46.96
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	178	Fabriqué en	Pologne
		Code EAN	7332543764501
		Product Partner Code	BG model